

徐州杰恒回转支承有限公司
JIEHON SLEWING BEARING CO.,LTD

Address: 江苏省徐州市铜山工业园昆仑路 1 号 Email: jovi@jiehon.com TEL:0516-83310721

回转支承成品检验报告

编号: JIEHON-QR-8.6-02-01 版本状态: A/0
产品型号 /PRODUCT MODEL:010.25.775.121.04.11F1 检验日期 / INSPECTION DATE: 2026.07.06
产品名称 / PRODUCTION NAME: 回转支承 产品编码 / PRODUCT CODE: 2607015.016.017.018

技术分析/物理特性 / Technical Analysis Physical Property

检验项目 / Items	图纸尺寸 / Drawing size	实测值 / Measured value				结论 / Conclusion
轴向间隙	0.06-0.20	0.20	0.20	0.18	0.15	
径向间隙	0.06-0.20	0.12	0.13	0.09	0.07	
轴向跳动	≤0.30	0.06	0.05	0.08	0.07	
径向跳动	≤0.30	0.30	0.15	0.22	0.20	
旋转灵活性/异响	转动灵活, 无异响	OK	OK	OK	OK	
成品高度	58±0.5	58.0	57.80	57.50	58.0	
油杯安装	2-1/4" -BSP	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	
密封带	平整	OK	OK	OK	OK	
外观质量	无磕碰、划伤、毛刺、锈蚀	OK	OK	OK	OK	
防锈油	均匀涂抹	OK	OK	OK	OK	
外圆	Φ905 (-0.5, 0)	490.470	490.460	490.450	490.470	
内径	Φ650 (0, +0.5)	4650.30	4650.20	4650.10	4650.20	
外止口	Φ900 (-0.55, -0.32)	4899.60	4899.70	4899.60	4899.50	
内止口	Φ670.5 (-0.125, 0)	4670.40	4670.50	4670.40	4670.40	
外圈分布圆直径	Φ850±0.5	4850.0	4850.0	4850.0	4850.0	
内圈分布圆直径	Φ710±0.5	4710.0	4710.10	4710.0	4710.0	
外圈安装孔	18-Φ26/沉孔Φ38 深 32	18-Φ26/43.8	18-Φ26/43.8	18-Φ26/43.8	18-Φ26/43.8	
内圈安装孔	21-M24 非均布	21-M24	21-M24	21-M24	21-M24	
合格证/安装使用说明书						

结论 :OK

警告:
-本产品在长时间存放或接触潮湿环境后可能会导致油脂固化和表面锈渍。
-本产品信息基于我们的一般经验, 并不构成规范。 由于许多因素影响我们产品的使用, 因此对于此信息不作任何保证或暗示。
-本文所包含的建议基于可靠的测试和信息, 但对于特定的应用, 用户不应绝对依赖它, 因为性能因批次和处理条件而异。

QC: Dai Hui
时间: 2026.07.06



徐州杰恒回转支承有限公司
JIEHON SLEWING BEARING CO.,LTD

Address: 江苏省徐州市铜山工业园昆仑路 1 号 Email: joyi@jiehon.com TEL:0516-83310721

回转支承成品检验报告

编号: JIEHON-QR-8.6-02-01 版本状态: A/0
产品型号 /PRODUCT MODEL:010.25.775.121.04.11F1 检验日期 / INSPECTION DATE: 2016.07.06
产品名称 / PRODUCTION NAME: 回转支承 产品编码 / PRODUCT CODE: 2016019.020.01.022

技术分析/物理特性 / Technical Analysis Physical Property

检验项目 / Items	图纸尺寸 / Drawing size	实测值 / Measured value				结论 / Conclusion
轴向间隙	0.06-0.20	0.20	0.18	0.20	0.20	
径向间隙	0.06-0.20	0.14	0.08	0.12	0.13	
轴向跳动	≤0.30	0.08	0.05	0.07	0.06	
径向跳动	≤0.30	0.20	0.20	0.18	0.20	
旋转灵活性/异响	转动灵活, 无异响	OK	OK	OK	OK	
成品高度	58±0.5	58.0	58.0	57.70	57.80	
油杯安装	2-1/4" -BSP	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	
密封带	平整	OK	OK	OK	OK	
外观质量	无磕碰、划伤、毛刺、锈蚀	OK	OK	OK	OK	
防锈油	均匀涂抹	OK	OK	OK	OK	
外圆	Φ905 (-0.5, 0)	Φ904.80	Φ904.70	Φ904.60	Φ904.70	
内径	Φ650 (0, +0.5)	Φ650.50	Φ650.30	Φ650.20	Φ650.30	
外止口	Φ900 (-0.55, -0.32)	Φ899.70	Φ899.50	Φ899.60	Φ899.50	
内止口	Φ670.5 (-0.125, 0)	Φ670.40	Φ670.42	Φ670.50	Φ670.40	
外圈分布圆直径	Φ850±0.5	Φ850.0	Φ850.0	Φ850.0	Φ850.0	
内圈分布圆直径	Φ710±0.5	Φ710.0	Φ710.10	Φ710.00	Φ710.20	
外圈安装孔	18-Φ26/沉孔Φ38 深 32	18-Φ26/18-Φ38	18-Φ26/18-Φ38	18-Φ26/18-Φ38	18-Φ26/18-Φ38	
内圈安装孔	21-M24 非均布	21-Φ24	21-Φ24	21-Φ24	21-Φ24	
合格证/安装使用说明书						

结论: OK

警告:

- 本产品在长时间存放或接触潮湿环境后可能会导致油脂固化和表面锈渍。
- 本产品信息基于我们的一般经验, 并不构成规范。 由于许多因素影响我们产品的使用, 因此对于此信息不作任何保证或暗示。
- 本文所包含的建议基于可靠的测试和信息, 但对于特定的应用, 用户不应绝对依赖它, 因为性能因批次和处理条件而异。

QC: Dai Hui

时间: 2016.07.06



徐州杰恒回转支承有限公司
JIEHON SLEWING BEARING CO.,LTD

Address: 江苏省徐州市铜山工业园昆仑路 1 号 Email: jovi@jehon.com TEL:0516-83310721

回转支承成品检验报告

编号: JIEHON-QR-8.6-02-01 版本状态: A/0
产品型号 /PRODUCT MODEL:010.25.775.121.04.11F1 检验日期 / INSPECTION DATE: 2016.07.06
产品名称 / PRODUCTION NAME: 回转支承 产品编码 / PRODUCT CODE: 1607023.024.025.026

技术分析/物理特性 / Technical Analysis Physical Property

检验项目 / Items	图纸尺寸 / Drawing size	实测值 / Measured value				结论 / Conclusion
轴向间隙	0.06-0.20	0.18	0.20	0.20	0.17	
径向间隙	0.06-0.20	0.08	0.12	0.14	0.08	
轴向跳动	≤0.30	0.06	0.07	0.10	0.08	
径向跳动	≤0.30	0.20	0.16	0.22	0.15	
旋转灵活性/异响	转动灵活, 无异响	OK	OK	OK	OK	
成品高度	58±0.5	58.0	57.70	57.60	57.80	
油杯安装	2-1/4" -BSP	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	
密封带	平整	OK	OK	OK	OK	
外观质量	无磕碰、划伤、毛刺、锈蚀	OK	OK	OK	OK	
防锈油	均匀涂抹	OK	OK	OK	OK	
外圆	Φ905 (-0.5, 0)	Φ904.60	Φ904.50	Φ904.60	Φ904.70	
内径	Φ650 (0, +0.5)	Φ650.50	Φ650.20	Φ650.30	Φ650.20	
外止口	Φ900 (-0.55, -0.32)	Φ899.50	Φ899.60	Φ899.50	Φ899.50	
内止口	Φ670.5 (-0.125, 0)	Φ670.40	Φ670.50	Φ670.40	Φ670.45	
外圈分布圆直径	Φ850±0.5	Φ850.0	Φ850.0	Φ850.0	Φ850.0	
内圈分布圆直径	Φ710±0.5	Φ710.0	Φ710.0	Φ710.20	Φ710.10	
外圈安装孔	18-Φ26/沉孔Φ38 深 32	18-Φ26 18-Φ38	18-Φ26 18-Φ38	18-Φ26 18-Φ38	18-Φ26 18-Φ38	
内圈安装孔	21-M24 非均布	21-M24	21-M24	21-M24	21-M24	
合格证/安装使用说明书						

结论: OK

警告:
-本产品在长时间存放或接触潮湿环境后可能会导致油脂固化和表面锈渍。
-产品信息基于我们的一般经验, 并不构成规范。 由于许多因素影响我们产品的使用, 因此对于此信息不作任何保证或暗示。
-本文所包含的建议基于可靠的测试和信息, 但对于特定的应用, 用户不应绝对依赖它, 因为性能因批次和处理条件而异。

QC: Dai Hui
时间: 2016.07.06

徐州杰恒回转支承有限公司
检验确认

徐州杰恒回转支承有限公司
JIEHON SLEWING BEARING CO.,LTD

Address: 江苏省徐州市铜山工业园昆仑路 1 号 Email: jovi@jiehon.com TEL:0516-83310721

回转支承成品检验报告

编号: JIEHON-QR-8.6-02-01 版本状态: A/0
产品型号 /PRODUCT MODEL:010.25.775.121.04.11F1 检验日期 / INSPECTION DATE: 2026.07.06
产品名称 / PRODUCTION NAME: 回转支承 产品编码 / PRODUCT CODE: 2607027.028.029.030

技术分析/物理特性 / Technical Analysis Physical Property

检验项目 / Items	图纸尺寸 / Drawing size	实测值 / Measured value				结论 / Conclusion
轴向间隙	0.06-0.20	0.18	0.20	0.16	0.20	
径向间隙	0.06-0.20	0.09	0.12	0.07	0.12	
轴向跳动	≤0.30	0.08	0.06	0.05	0.07	
径向跳动	≤0.30	0.10	0.05	0.30	0.16	
旋转灵活性/异响	转动灵活, 无异响	OK	OK	OK	OK	
成品高度	58±0.5	57.80	57.70	57.80	57.50	
油杯安装	2-1/4" -BSP	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	
密封带	平整	OK	OK	OK	OK	
外观质量	无磕碰、划伤、毛刺、锈蚀	OK	OK	OK	OK	
防锈油	均匀涂抹	OK	OK	OK	OK	
外圆	Φ905 (-0.5, 0)	Φ904.50	Φ904.60	Φ904.70	Φ904.80	
内径	Φ650 (0, +0.5)	Φ650.20	Φ650.30	Φ650.50	Φ650.40	
外止口	Φ900 (-0.55, -0.32)	Φ899.50	Φ899.80	Φ899.90	Φ899.50	
内止口	Φ670.5 (-0.125, 0)	Φ670.40	Φ670.40	Φ670.50	Φ670.50	
外圈分布圆直径	Φ850±0.5	Φ850.0	Φ850.10	Φ850.10	Φ850.0	
内圈分布圆直径	Φ710±0.5	Φ710.10	Φ710.0	Φ710.20	Φ710.0	
外圈安装孔	18-Φ26/沉孔Φ38 深 32	18-Φ26 Φ38	18-Φ26 Φ38	18-Φ26 Φ38	18-Φ26 Φ38	
内圈安装孔	21-M24 非均布	21-M24	21-M24	21-M24	21-M24	
合格证/安装使用说明书						

结论: OK

警告:
-本产品在长时间存放或接触潮湿环境后可能会导致油脂固化和表面锈渍。
-本产品信息基于我们的一般经验, 并不构成规范。 由于许多因素影响我们产品的使用, 因此对于此信息不作任何保证或暗示。
-本文所包含的建议基于可靠的测试和信息, 但对于特定的应用, 用户不应绝对依赖它, 因为性能因批次和处理条件而异。

QC: Dai Hui
时间: 2026.07.06



徐州杰恒回转支承有限公司
JIEHON SLEWING BEARING CO.,LTD

Address: 江苏省徐州市铜山工业园昆仑路 1 号 Email: jovi@jiehon.com TEL:0516-83310721

回转支承成品检验报告

编号: JIEHON-QR-8.6-02-01

版本状态: A/0

产品型号 / PRODUCT MODEL:010.25.775.121.04.11F1

检验日期 / INSPECTION DATE: 2026.07.06

产品名称 / PRODUCTION NAME: 回转支承

产品编码 / PRODUCT CODE: 2607031.032,033.034

技术分析/物理特性 / Technical Analysis Physical Property

检验项目 / Items	图纸尺寸 / Drawing size	实测值 / Measured value				结论 / Conclusion
轴向间隙	0.06-0.20	0.20	0.18	0.20	0.20	
径向间隙	0.06-0.20	0.13	0.12	0.14	0.12	
轴向跳动	≤0.30	0.08	0.07	0.08	0.06	
径向跳动	≤0.30	0.30	0.30	0.20	0.18	
旋转灵活性/异响	转动灵活, 无异响	OK	OK	OK	OK	
成品高度	58±0.5	57.80	57.70	57.80	57.60	
油杯安装	2-1/4" -BSP	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	2-1/4"	
密封带	平整	OK	OK	OK	OK	
外观质量	无磕碰、划伤、毛刺、锈蚀	OK	OK	OK	OK	
防锈油	均匀涂抹	OK	OK	OK	OK	
外圆	Φ905 (-0.5, 0)	Φ904.50	Φ904.60	Φ904.70	Φ904.60	
内径	Φ650 (0, +0.5)	Φ650.30	Φ650.50	Φ650.40	Φ650.10	
外止口	Φ900 (-0.55, -0.32)	Φ899.60	Φ899.50	Φ899.60	Φ899.70	
内止口	Φ670.5 (-0.125, 0)	Φ670.40	Φ670.50	Φ670.60	Φ670.50	
外圈分布圆直径	Φ850±0.5	Φ850.0	Φ850.0	Φ850.0	Φ850.0	
内圈分布圆直径	Φ710±0.5	Φ710.0	Φ710.20	Φ710.00	Φ710.0	
外圈安装孔	18-Φ26/沉孔Φ38 深 32	18-Φ26	18-Φ26	18-Φ26	18-Φ26	
内圈安装孔	21-M24 非均布	21-M24	21-M24	21-M24	21-M24	
合格证/安装使用说明书						

结论: OK

警告:

- 本产品在长时间存放或接触潮湿环境后可能会导致油脂固化和表面锈渍。
- 本产品信息基于我们的一般经验, 并不构成规范。 由于许多因素影响我们产品的使用, 因此对于此信息不作任何保证或暗示。
- 本文所包含的建议基于可靠的测试和信息, 但对于特定的应用, 用户不应绝对依赖它, 因为性能因批次和处理条件而异。

QC: Dai Hui

时间: 2026.07.06

