


RULMAN KESİTİ



DIŞ DIŞLI VERİLERİ

SD stub involute · 20° · b_2 2.630 in · D2 41.200 in
Pd 2.5 · z2 103 · Fz 21,290 lb · Crm 588,000 ft-lbs

Bo / Bi: minimum diş derinliği 1.500 in.

Katalog 390, basılı sayfa 63: 1.5 × nominal diş çapı.

REFERANS NOTLARI

Ölçüler inçtir. Referans çizimi; ölçeklendirmeyin.


Kaynak: Kaydon Katalog 390 · tablo s. 68 · 71 (MT-730).

OD $\varnothing 41.85$ · ID $\varnothing 28.750$ · H 3.250 · Lo $\varnothing 38.000$ · Li $\varnothing 31.00$ in

KAYDON MTE-730T — Ürün sayfası | MERYDOM

YÜK KAPASİTESİ

KAYDON MTE-730T — Yük kapasitesi eğrisi



Özgün Kaydon MT serisi grafiği · Katalog 390

Seri referansı: MT-730.

Normal çalışma ve montaj koşulları geçerlidir.

MERYDOM

RULMAN KESİTİ

MTE-730T

KAYNAK: KAYDON / 390

in · NTS · REV 2.5 · SAYFA 1/1